

Tehnički letak

Preporuke za čišćenje i njegu površina proizvoda EGGER

Čišćenje

Ove preporuke za čišćenje i njegu odnose se na sljedeće proizvode EGGER: PerfectSense lakirane ploče, Eurodekor, laminati, radne ploče, kompaktni laminati i rubne trake.

Zahvaljujući svojoj trajnoj, higijenskoj i zatvorenoj površini, EGGER proizvodi ne zahtijevaju posebnu njegu. Površine se sastoje od dekor papira impregniranog melaminskom smolom ili stvrdnutog laka, te se općenito jednostavno čiste. Isto vrijedi i za površine s posebnim strukturama.

Lakirane površine poput PerfectSense Premium Matt / Gloss, PerfectSense Feelwood, PerfectSense Texture ili PerfectSense Topmatt manje su podložne prljanju zbog činjenice da njima ne ostaju tragovi prstiju. To se odnosi na znoj sa prstiju, pod uvjetom da na površini nisu korištena sredstva za laštenje, sredstva za čišćenje koja sadrže vosak ili plastična sredstva za čišćenje koja zamašćuju. Takva se sredstva ne smiju koristiti jer mogu zapuniti površinsku strukturu i stvoriti ljepljivi sloj koji privlači prljavštinu.

Čišćenje površina EGGER proizvoda općenito je jednostavno i važno je da se provodi redovito. Pri tome za čišćenje treba koristiti blaga sredstva poput sredstva za čišćenje stakla. Sredstva za čišćenje nikako ne smiju sadržavati abrazivne komponente, jer bi one mogle negativno utjecati na sjaj ili izgrebati površinu. Učestalost čišćenja treba odgovarati području primjene i stupnju zaprljanosti. Ovisno o tvari i vremenu djelovanja, na površinama mogu nastati brojna zaprljanja - od onih malih i svježih do velikih i tvrdokornih. Zato je važno pravilno čistiti. Ovisno o vrsti zaprljanja treba slijediti upute za čišćenje na sljedećim stranicama. Jasno, kod prvog pokušaja čišćenja uvijek treba započeti s najblažom metodom i najmanjim trajanjem djelovanja.

Osnovno čišćenje

Ovisno o vrsti i stupnju zaprljanja možda će trebati obaviti takozvano osnovno čišćenje. Za takvo čišćenje dobrima su se pokazala komercijalno dostupna sredstva za čišćenje masnoće. Primjeri mogućih sredstava za čišćenje:

Marka	Proizvođač / Dobavljač
Bref Power - protiv masnoće i zagorjele prljavštine	Henkel AG & Co KGaA, Düsseldorf
Multi Grease Cleaner W5	Lidl

Kako treba čistiti?

- 1) Površinu proizvoda lagano poprskajte sredstvom za čišćenje i ostavite da djeluje ne duže od 5 minuta.
- 2) Uklonite sredstvo za čišćenje suhom krpom (krpa od mikrovlakana, s PU oblogom, neabrazivna)
- 3) Površine koje su u dodiru s hranom, poput radnih ploča, obrišite krpom namočenom u vodi
- 4) Na kraju očišćenu površinu prebrišite suhom pamučnom krpom ili papirnatim ručnikom

Ovisno o rezultatu, možete ponoviti postupke čišćenja.

Prije korištenja treba proučiti i pridržavati se proizvođačkih uputa za korištenje i sigurnost, kao i dozvoljenog trajanja izloženosti sredstvu za čišćenje.

Primjena

Općenito je pravilo da prolivene tekućine poput čaja, kave, vina i sl. treba odmah počistiti, jer ako ih ostavite na površini, za čišćenje će trebati više truda. U svakodnevnoj uporabi trebalo bi se pridržavati sljedećih uputa:



Općenito površine ne bi trebalo koristiti kao podlogu za rezanje, jer unatoč velikoj otpornosti površine ipak mogu ostati tragovi rezanja. Zato uvijek koristite dasku za rezanje.



Treba izbjegavati stavljanje vrućeg posuđa (lonaca i tava) direktno sa štednjaka ili iz pećnice, jer ovisno o visini temperature može doći do razlike u sjaju ili do oštećenja površine. Zato uvijek koristite podloške za vruće posude



Prolivene tekućine uvijek treba odmah očistiti, jer dugotrajnija izloženost površine izvjesnim tvarima može uzrokovati promjene sjaja površine. Prolivenu tekućinu naročito treba brzo i temeljito očistiti s područja oko izrezanih dijelova i spojeva laminata.

Opće informacije

Ove preporuke vrijede za sve melaminski oplemenjene i lakirane EGGER površine. Na tamnim jednobojnim dekorima i tamnim drvnim dekorima tragovi korištenja su primjetniji nego kod svijetlih dekora. No, tragovi korištenja ne predstavljaju funkcionalno oštećenje površine.


Melaminski oplemenjene i lakirane površine EGGER proizvoda treba čistiti mekom i po mogućnosti vlažnom krpom. Pregrube krpe i melaminske spužve s hrapavom stranom mogu kod preintenzivnog trljanja oštetiti sjaj površine i ta se oštećenja možda neće moći ukloniti. I površine s posebno dubokom strukturom mogu se čistiti bez problema ako slijedite upute. Uvijek treba čistiti u smjeru površinske strukture.

Ostale važne napomene:

- Površine EGGER proizvoda treba redovno čistiti tijekom čitavog vijeka uporabe.
- Općenito nije potrebno koristiti proizvode za održavanje.
- Pri čišćenju nemojte koristiti abrazivna sredstva (abrazivni prašak, čelična vuna).
- Nemojte koristiti laštila, vosak, sredstva za čišćenje namještaja, plastična sredstva za čišćenje koja zamašćuju.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže jake kiseline ili jake kisele soli. To su, primjerice, sredstva za skidanje kamenca na bazi mravlje kiseline i aminosulfonske kiseline, sredstva za čišćenje odvoda, hidroklorna kiselina, sredstvo za poliranje srebra ili sredstva za čišćenje pećnica.
- Kada za čišćenje koristite otapala: Poštujte propise o sprječavanju nezgoda. Otvorite prozore. Izbjegavajte otvoreni plamen.
- Ne preporučuje se čišćenje parnim čistačem.
- Pozor: Kod rubnih traka se pobrinite da sredstva za čišćenje uklonite odmah nakon primjene, jer bi inače mogle nastati pukotine ili bijele mrlje.
- Kod čišćenja rubnih traka sredstva koja sadrže otapala smijete koristiti samo u vrlo razrijeđenom obliku.
- Ako su nakon čišćenja ostale vidljive linije, to je obično zato što se za čišćenje koriste organska otapala, hladna voda i višestruko korištene krpe ili jelenja koža. Kako bi površine bile besprijekorno čiste i bez tragova, preporučujemo površinu isprati toplom vodom i osušiti krpom od mikrovlakana.
- Ostatke masnoće uklonite u najkraćem mogućem roku, a najkasnije nakon 48 sati, jer bi predugo djelovanje moglo dovesti do oštećenja površine.

Površine proizvoda EGGER zadovoljavaju visok standard EGGER kvalitete, kao i sve važeće standarde i propise, te se ispituju na sve mjerodavne uvjete kvalitete. Uvjete kvalitete možete naći u dogovarajućim tehničkim listovima.

Ove upute za čišćenje ne vrijede u istoj mjeri za sve površine EGGER proizvoda. Za lakše snalaženje s uputama za pojedinačne proizvode, koristimo sljedeće slike proizvoda:



PerfectSense



Eurodekor



Laminat Rdna ploča



Kompaktni laminat




Rubne trake

Preporuke za čišćenje

1. Prašina, blato, mješavina prašine i masnoće, olovka, kreda, kava, čaj, voćni sok, otopine šećera, otisci prstiju, flomaster, masnoća, ulje, kemijska olovka, guma	3
2. Ostaci kamena, rubovi kamena (tragovi vode), hrđa	3
3. Ostaci voska (svijeće, sredstva za odvajanje za preše), voštane bojice, ruž za usne, pasta za cipele, sredstvo za poliranje poda, vosak za poliranje	4
4. Bakteriološko zaprljanje (ostaci sapuna, epitel kože, bakterije, krv, urin, fekalije).....	5
.....	5
5. Tragovi koji ostaju nakon čišćenja otapalima	5
6. Boje topive u vodi, lazure, disperzivne boje i disperzivna ljepila (PVAC).....	6
7. Lakovi na bazi otapala, boje i ljepila (ostaci laka, tragovi prskanja, boja u spreju, tinta za žigove).....	6
8. Dvokomponentni lakovi i ljepila, sintetske smole, npr. poliuretan.....	7
9. Silikoni, brtvila, sredstva za njegu namještaja	7

1. Prašina, blato, mješavina prašine i masnoće, olovka, kreda, kava, čaj, voćni sok, otopine šećera, otisci prstiju, flomaster, masnoća, ulje, kemijska olovka, guma




1.1. Manje, svježije zaprljanje

Koristiti meke, čiste maramice za čišćenje (suhe ili vlažne) ili spužvu. Ako čistite vlažnom krpom, naknadno prebrišite površinu da bude suha.

1.2. Normalno dugotrajnije zaprljanje

Koristite čistu toplu vodu, čiste krpe ili ručnike, meku spužvu ili četku (npr. najlonsku četku). Prikladna su uobičajena sredstva za čišćenje bez abrazivnog sastojka, prašak za rublje (naročito deterdžent za jaka zaprljanja), tekući sapun ili kompaktni sapun. Najprije utrljajte otopinu sredstva za čišćenje, ovisno o stupnju zaprljanja ostavite da djeluje, a zatim isperite čistom vodom ili sredstvom za čišćenje stakla. Po potrebi isperite više puta. Potpuno uklonite sredstvo za čišćenje, kako ne bi ostali tragovi čišćenja. Površinu osušite tako da je prebrišete upijajućom krpom od mikrovlakana, čistom krpom ili papirnatim ručnikom. Često mijenjajte krpe ili papirnate ručnike.

2. Ostaci kamena, rubovi kamena (tragovi vode), hrđa



2.1. Manje, svježe zaprljanje

Koristiti meke, čiste maramice za čišćenje (suhe ili vlažne) ili spužvu. Ako čistite vlažnom krpom, naknadno prebrišite površinu da bude suha.

2.2. Normalno dugotrajnije zaprljanje


Koristite čistu toplu vodu, čiste krpe ili ručnike, meku spužvu ili četku (npr. najlonsku četku). Prikladna su uobičajena sredstva za čišćenje bez abrazivnog sastojka, prašak za rublje (naročito deterdžent za jaka zaprljanja), tekući sapun ili kompaktni sapun. Najprije utrljajte otopinu sredstva za čišćenje, ovisno o stupnju zaprljanja ostavite da djeluje, a zatim isperite čistom vodom ili sredstvom za čišćenje stakla. Po potrebi isperite više puta. Potpuno uklonite sredstvo za čišćenje, kako ne bi ostali tragovi čišćenja. Površinu osušite tako da je prebrišete upijajućom krpom od mikrovlakana, čistom krpom ili papirnatim ručnikom. Često mijenjajte krpe ili papirne ručnike.

2.3. Jaka, tvrdokorna zaprljanja i stare mrlje



Koristite deterdžent ili pastu napravljenu od praška za pranje i vode i ostavite da se namače preko noći. Prikladna su i tekuća sredstva za čišćenje s najfinijom kredom za poliranje ili blagi izbjeljivači. No, njih treba koristiti samo povremeno i nikako na površinama visokog sjaja. Ako želite ukloniti naročito tvrdokorni kamenac, nakratko možete koristiti 10%-tnu octenu ili limunsku kiselinu. Nakon toga isperite čistom vodom ili sredstvom za čišćenje stakla. Potpuno uklonite sredstvo za čišćenje, kako ne bi ostali tragovi čišćenja. Površinu osušite tako da je prebrišete upijajućom krpom od mikrovlakana, čistom krpom ili papirnatim ručnikom. Često mijenjajte krpe ili papirne ručnike.

3. Ostaci voska (svijeće, sredstva za odvajanje za preše), voštane bojice, ruž za usne, pasta za cipele, sredstvo za poliranje poda, vosak za



3.1. Manje, svježe zaprljanje

Koristiti meke, čiste maramice za čišćenje (suhe ili vlažne) ili spužvu. Ako čistite vlažnom krpom, naknadno prebrišite površinu da bude suha.

3.2. Normalno, dugotrajnije zaprljanje


Najprije mehanički odstranite ostatke parafina ili voska Oprez: Pazite da ne izgrebete površinu. Preporučujemo korištenje plastične ili drvene špatule. Toplim glačalom preko upijajućeg papira uklonite ostatke. Nakon toga očistite čistom toplom vodom, čistim krpama, mekom spužvom ili mekom četkom (npr. najlonskom četkom). Prikladna su uobičajena sredstva za čišćenje bez abrazivnog sastojka, prašak za rublje (naročito deterdžent za jaka zaprljanja), tekući sapun ili kompaktni sapun. Najprije utrljajte otopinu sredstva za čišćenje, ovisno o stupnju zaprljanja ostavite da djeluje, a zatim isperite čistom vodom ili sredstvom za čišćenje stakla. Po potrebi isperite više puta. Potpuno uklonite sredstvo za čišćenje, kako ne bi ostali tragovi čišćenja. Površinu osušite tako da je prebrišete upijajućom krpom od mikrovlakana, čistom krpom ili papirnatim ručnikom. Često mijenjajte krpe ili papirne ručnike.

3.3. Jaka, tvrdokorna zaprljanja i stare mrlje



Koristite deterdžent ili pastu napravljenu od praška za pranje i vode i ostavite da se namače preko noći. Prikladna su i tekuća sredstva za čišćenje s najfinijom kredom za poliranje ili blagi izbjeljivači. No, njih treba koristiti samo povremeno i nikako na površinama visokog sjaja. Ako zaprljanje nije uklonjeno otopinom sredstva za čišćenje, postupak se može ponoviti s organskim otapalom, npr. acetonom, alkoholom, benzinom za čišćenje ili skidačem laka za nokte. Nakon toga isperite čistom vodom ili sredstvom za čišćenje stakla. Potpuno uklonite sredstvo za čišćenje, kako ne bi ostali tragovi čišćenja. Površinu osušite tako da je prebrišete upijajućom krpom od mikrovlakana, čistom krpom ili papirnatim ručnikom. Često mijenjajte krpe ili papirnate ručnike.

4. Bakteriološko zaprljanje (ostaci sapuna, epitel kože, bakterije, krv, urin, fekalije)



4.1. Manje, svježije zaprljanje

Koristiti meke, čiste maramice za čišćenje (suhe ili vlažne) ili spužvu. Ako čistite vlažnom krpom, naknadno prebrišite površinu da bude suha. Dodatno primijenite dezinficijens u skladu s mjerodavnim propisima.

4.2. Normalno, dugotrajnije zaprljanje


Koristite čistu toplu vodu, čiste krpe ili ručnike, meku spužvu ili četku (npr. najlonsku četku). Prikladna su uobičajena sredstva za čišćenje bez abrazivnog sastojka, prašak za rublje (naročito deterdžent za jaka zaprljanja), tekući sapun ili kompaktni sapun. Najprije utrljajte otopinu sredstva za čišćenje, ovisno o stupnju zaprljanja ostavite da djeluje, a zatim isperite čistom vodom ili sredstvom za čišćenje stakla. Po potrebi isperite više puta. Potpuno uklonite sredstvo za čišćenje, kako ne bi ostali tragovi čišćenja. Površinu osušite tako da je prebrišete upijajućom krpom od mikrovlakana, čistom krpom ili papirnatim ručnikom. Često mijenjajte krpe ili papirnate ručnike. Dodatna primjena dezinficijensa u skladu s mjerodavnim propisima.

4.3. Jaka, tvrdokorna zaprljanja i stare mrlje



Koristite deterdžent ili pastu napravljenu od praška za pranje i vode i ostavite da se namače preko noći. Prikladna su i tekuća sredstva za čišćenje s najfinijom kredom za poliranje ili blagi izbjeljivači. Nakon toga isperite čistom vodom ili sredstvom za čišćenje stakla. Potpuno uklonite sredstvo za čišćenje, kako ne bi ostali tragovi čišćenja. Površinu osušite tako da je prebrišete upijajućom krpom od mikrovlakana, čistom krpom ili papirnatim ručnikom. Često mijenjajte krpe ili papirnate ručnike. Dodatno primijenite dezinficijens u skladu s mjerodavnim propisima.

5. Tragovi koji ostaju nakon čišćenja otapalima



5.1. Manje, svježije zaprljanje

Koristiti meke, čiste maramice za čišćenje (suhe ili vlažne) ili spužvu. Ako čistite vlažnom krpom, naknadno prebrišite površinu da bude suha. Dodatno primijenite dezinficijens u skladu s mjerodavnim propisima.

6. Boje topive u vodi, lazure, disperzivne boje i disperzivna ljepila (PVAC)



Koristiti meke, čiste maramice za čišćenje (suhe ili vlažne) ili spužvu. Ako čistite vlažnom krpom, naknadno prebrišite površinu da bude suha.

6.2. Normalno, dugotrajnije zaprljanje




Koristite čistu toplu vodu, čiste krpe ili ručnike, meku spužvu ili četku (npr. najlonsku četku). Prikladna su uobičajena sredstva za čišćenje bez abrazivnog sastojka, prašak za rublje (naročito deterdžent za jaka zaprljanja), tekući sapun ili kompaktni sapun. Najprije utrljajte otopinu sredstva za čišćenje, ovisno o stupnju zaprljanja ostavite da djeluje, a zatim isperite čistom vodom ili sredstvom za čišćenje stakla. Po potrebi isperite više puta. Ako zaprljanje nije uklonjeno otopinom sredstva za čišćenje, postupak se može ponoviti s organskim otapalom, npr. acetonom, alkoholom, benzinom za čišćenje ili skidačem laka za nakte. Potpuno uklonite sredstvo za čišćenje, kako ne bi ostali tragovi čišćenja. Površinu osušite tako da je prebrišete upijajućom krpom od mikrovlakana, čistom krpom ili papirnatim ručnikom. Često mijenjajte krpe ili papirnete ručnike.

6.3. Jaka, tvrdokorna zaprljanja i stare mrlje



Omekšajte vodom ili organskim otapalom, a zatim ogulite ili skinite. Za modificirana ljepila koja su vodootpornija moraju se koristiti posebna sredstva za čišćenje. Zatim isperite čistom vodom ili sredstvom za čišćenje stakla. Potpuno uklonite sredstvo za čišćenje, kako ne bi ostali tragovi čišćenja. Površinu osušite tako da je prebrišete upijajućom krpom od mikrovlakana, čistom krpom ili papirnatim ručnikom. Često mijenjajte krpe ili papirnete ručnike.

7. Lakovi na bazi otapala, boje i ljepila (ostaci laka, tragovi prskanja, boja u spreju, tinta za žigove)



Prije serijske primjene ljepila i lakova preporučljivo je od proizvođača zatražiti savjet o uklanjanju zaprljanja koja mogu nastati tijekom rada i o prikladnim sredstvima za čišćenje.

7.1. Manje, svježije zaprljanje


Zaprljanje odmah uklonite organskim otapalom, npr. acetonom, alkoholom, benzinom za čišćenje ili skidačem laka za nakte. Nakon toga isperite čistom vodom ili sredstvom za čišćenje stakla. Potpuno uklonite sredstvo za čišćenje, kako ne bi ostali tragovi čišćenja. Površinu osušite tako da je prebrišete upijajućom krpom od mikrovlakana, čistom krpom ili papirnatim ručnikom. Često mijenjajte krpe ili papirnete ručnike.

7.2. Jaka, tvrdokorna zaprljanja i stare mrlje

Omekšajte vodom ili organskim otapalom, a zatim ogulite ili skinite. Za modificirana ljepila koja su vodootpornija moraju se koristiti posebna sredstva za čišćenje. Ostaci boje ponekad se mogu ukloniti mehanički nakon što se posuše. Grafite treba čistiti na poseban način. Nakon toga isperite čistom vodom ili sredstvom za čišćenje stakla. Potpuno uklonite sredstvo za čišćenje, kako ne bi ostali tragovi čišćenja. Površinu osušite tako da je prebrišete upijajućom krpom od mikrovlakana, čistom krpom ili

papirnatim ručnikom. Često mijenjajte krpe ili papirnate ručnike.

8. Dvokomponentni lakovi i ljepila, sintetske smole, npr. poliuretan



Prije serijske primjene ljepila i lakova preporučljivo je od proizvođača zatražiti savjet o uklanjanju zaprljanja koja mogu nastati tijekom rada i o prikladnim sredstvima za čišćenje.


8.1. Manje, svježije zaprljanje

Čišćenje je moguće samo prije stvrdnjavanja. Zato odmah uklonite zaprljanje vodom ili organskim otapalom. Nakon toga isperite čistom vodom ili sredstvom za čišćenje stakla. Potpuno uklonite sredstvo za čišćenje, kako ne bi ostali tragovi čišćenja. Površinu osušite tako da je prebrišete upijajućom krpom od mikrovlakana, čistom krpom ili papirnatim ručnikom. Često mijenjajte krpe ili papirnate ručnike.

8.2. Normalna, dugotrajna zaprljanja kao i jaka, tvrdokorna zaprljanja i stare mrlje

Ostaci stvrdnutih ljepila na bazi kondenzacije i reakcije smola općenito se ne mogu ukloniti nakon stvrdnjavanja.

9. Silikoni, brtvila, sredstva za njegu namještaja



9.1. Manje, svježije zaprljanje

Uprljanje uklonite suhom krpom.

Po potrebi koristite skidač silikona. Nakon toga isperite čistom vodom ili sredstvom za čišćenje stakla. Potpuno uklonite sredstvo za čišćenje, kako ne bi ostali tragovi čišćenja. Površinu osušite tako da je prebrišete upijajućom krpom od mikrovlakana, čistom krpom ili papirnatim ručnikom. Često mijenjajte krpe ili papirnate ručnike.

Napomena o valjanosti:

Ovaj dokument pripremili smo prema našim najboljim saznanjima i s posebnom pažnjom. Navedene informacije temelje se na praktičnom iskustvu i vlastitom ispitivanju te odgovara našoj sadašnjoj razini znanja. Tehnički podaci služe samo kao informacija i ne predstavljaju jamstvo u smislu svojstava proizvoda ili njihove prikladnosti za pojedine primjene. Ne preuzimamo odgovornost za greške, pogreške u standardima ili tiskarske pogreške. Do tehničkih izmjena uz to može doći zbog daljnjeg razvoja EGGER proizvoda, kao i zbog izmjena standarda i javnopravnih dokumenata. Zato se sadržaj ovog dokumenta ne treba smatrati uputom za korištenje niti pravno obvezujućim. Vrijede naši Opći uvjeti prodaje i isporuke.